

Сварочный щиток HH12 CRYSTALINE STANDART FavoriT(51285)

13 200 руб.

Арт. 163675

* Указанные цены действуют для региона Вологда при 100% предоплате



Стандарт:

ГОСТ Р 12.4.238-2007

Вес 1 ед.: 0.78

Объем 1 ед.: 0.017 (м3)

Кол-во товара в упаковке: Упаковка по 1 шт

- щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром;
- светофильтр защищен от искр и брызг расплавленного металла, окалины, пыли и царапин снаружи и запотевания изнутри- подложкой Эталон (материал покровного стекла и подложки - поликарбонат);
- эргономичная конструкция;
- возможность использовать как с плоским, так и с панорамным покровным стеклом;

Затемнение: 4/9-13

Видимая область: 10049 мм

Оптические датчики: 2 шт.

Оптические свойства: 1/1/1/2

Время затемнения: 0,0005 с

Время осветления: 0,1-0,9 с

Ручной регулятор затемнения: внешний

Переключатель времени задержки осветления: внутренний

Регулировка чувствительности оптического датчика: ручная

Режим шлифовки: нет

Питание: солнечная батарея: есть

Li ion аккумулятор: есть

Производитель: РОСОМЗ